

iBiotec®

工业用技术产品和气溶胶制造商
工艺-MRO-维护
替代溶剂-CMR取代

技術表 - 2025-02-28版

iBiotec® NEUTRALÈNE® SL 30

多功能溶剂

去渍清洁剂

稀释剂，溶解剂

 Nonfood Compounds Program Listed (Category A1) (Registration 164046)	 RECOMMENDATION EU 84/2017 GUARANTEED WITHOUT HC, WITHOUT MOSH/POSH, WITHOUT MOAH Analys report available on request 21/026529 LC GC-FID DIN/EN 16995	 DETECT BLUE® DÉTECTABLE HACCP	 可生物降解 OECD	 歐盟 EU 84/2017 建議 產品保證不含 HC, MOSH, MOAH
---	--	---	---	--

典型物理化学特性

特性	标准	数值	单位
方面	外观	透明液体	-
颜色	外观	无色	-
气味	气味	温和，不持久	-
25°C状态下的密度	NF EN ISO 12185	916	kg/m ³
折射率	ISO 5661	1.4010	-

冰点	ISO 3016	-95	°C
水溶性	-	100	%
25°C 状态下的运动粘度	NF EN 3104	1.7	mm²/s
酸值	EN 14104	0	mg(KOH)/g
碘值	NF EN 14111	0	gI₂/100g
含水量	NF ISO 6296	<,0.01	%
蒸发后残留	NF T 30-084	0	%
20°C 状态下的蒸汽压	NF EN 13016-1	11.5	hPa
性能特点			
特性	标准	数值	单位
指标KB	ASTM D 1133	> 150	-
蒸发率	内部	9	分钟
20°C 状态下的表面张力	ISO 6295	27.7	Dynes/cm
击穿电压	IEC 156	nm	伏
40°C状态下腐蚀铜片需100小时	ISO 2160	1a	编号
消防安全特性			
特性	标准	数值	单位
引火点（封闭炉舱）	ISO 2719	35	°C
自燃点	ASTM E 659	280	°C
爆炸下限	NF EN 1839	1.5	% (单位体积)
爆炸上限	NF EN 1839	13.7	% (单位体积)
毒性			
特性	标准	数值	单位
致癌、致突变、有损生殖系统、刺激性、腐蚀性物质含量	分类、标签及包装法	0	%
环境特性			
特性	标准	数值	单位
生物降解性	OCDE 301 A OCDE 301 C (MITI)	> 70 > 70	% %
辛醇/水分配系数	ISO 8692	-0.49	Log.P
硫含量	GC MS	0	%
苯含量	ASTM D6229	0	%
总卤素含量	GC MS	0	%
氟化溶剂含量	-	0	

芳香族溶剂含量	-	0	
环境有害物质含量	分类、标签及包装法	0	%
具有全球变暖潜能值（PRP）的化合物含量	-	0	%
具有消耗臭氧潜能值（ODP）的化合物含量	-	0	%

应用

乙醇和异丙醇（IPA）的替代清洁剂

胶合、涂层、印刷或覆层前的表面处理

稀释剂可保证涂料达到预计粘度

用于非网状质清漆、油墨、溶剂型或水性涂料的清洁剂

用于纤维素树脂、塑料溶胶、植物树脂、松香的溶解剂

可用作防冻剂，纯冰点-95°C

常规溶剂的蒸发率促进剂

去除标签

使用方式

NEUTRALÈNE SL 30可直接或加入水稀释使用

搭配抹布、刷子使用

在水池中浸泡使用（可搅动）

通过低压喷撒

务必在水中稀释后才能放入超声波罐中。

介绍



iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.