

iBiotec® NEUTRALÈNE® SL 30

MULTIFUNCTIONEEL OPLOSMIDDEL
REINIGINGSMIDDEL, ONTSMETTINGSMIDDEL
VERDUNNER, OPLOSSER

 Nonfood Compounds Program Listed (Category A1) (Registration 164046)	 AANBEVELING EU 84/2017 ZONDER HC, ZONDER MOSH/POSH, ZONDER MOAH Testrapport beschikbaar op aanvraag 21/026529 LC GC-FID DIN/EN 16995	 DETECTABLE HACCP	 BIOLOGISCH AFBREEKBAR OESO	 GEGARANDEERD ZONDER RESTBESTRIJDINGSMIDDELEN
---	---	---	--	--

TYPISCHE FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN	NORMEN	WAARDEN	EENHEDEN
Visueel	Aspect	Heldere vloeistof	-
Visuele	Kleur	Kleurloos	-
Geur	Olfactorisch	Licht, niet-persistent	-
Volumemassa aan 25°C	NF EN ISO 12185	916	kg/m ³
Brekingsindex	ISO 5661	1,4010	-
Vriespunt	ISO 3016	-95	°C
Oplosbaarheid in water	-	100	%
Kinematische viscositeit bij 25°C	NF EN 3104	1,7	mm ² /s

Zuurgetal	EN 14104	0	mg(KOH)/g
Jodiumgetal	NF EN 14111	0	gl ₂ /100g
Watergehalte	NF ISO 6296	<,0,01	%
Residu na verdamping	NF T 30-084	0	%
Dampdruk bij 20°C	NF EN 13016-1	11,5	hPa

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN	NORMEN	WAARDEN	EENHEDEN
KB-waarde (Kauri-butanol)	ASTM D 1133	> 150	-
Verdampingssnelheid	intern	9	minuten
Oppervlaktespanning bij 20°C	ISO 6295	27,7	Dynes/cm
Doorslagspanning	IEC 156	nm	Volt
Koperblad corrosie 100 u bij 40°C	ISO 2160	1a	Klassetoekenning

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN	NORMEN	WAARDEN	EENHEDEN
Vlampunt (gesloten recipiënt)	ISO 2719	35	°C
Zelfontbrandingspunt	ASTM E 659	280	°C
Onderste explosiegrens	NF EN 1839	1,5	% (volume)
Bovenste explosiegrens	NF EN 1839	13,7	% (volume)

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

KENMERKEN	NORMEN	WAARDEN	EENHEDEN
Gehalte aan CMR, irriterende, bijtende stoffen	CLP-verordening	0	%

MILIEUKENMERKEN

KENMERKEN	NORMEN	WAARDEN	EENHEDEN
Bioafbreekbaarheid	OCDE 301 A OCDE 301 C (MITI)	> 70 > 70	% %
Verdelingscoëfficiënt octanol/water	ISO 8692	-0,49	Log.P
Zwavelgehalte	GC MS	0	%
Benzeengehalte	ASTM D6229	0	%
Totaalgehalte halogenen	GC MS	0	%
Gehalte chlooroplossingen	-	0	
Gehalte aromatische oplossingen	-	0	
Gehalte gevaarlijke stoffen voor het milieu	CLP-verordening	0	%
Gehalte aan verbindingen met GWP	-	0	%
Gehalte aan verbindingen met ODP	-	0	%

TOEPASSINGEN

Reinigingsmiddel ter vervanging van ethylalcohol (ethanol) en isopropanol (IPA)

Vorbereiding van het oppervlak vóór het lijmen, bestrijken, bedrukken of coaten

Verdunner om de viscositeit van verf aan te passen

Reinigingsmiddel voor vernissen, inkten, verven op solvent- of waterbasis, niet-gecrosslinkt

Oplosmiddel voor celluloseharsen, plastisols, plantaardige harsen, colofonium

Kan worden gebruikt als antivriesmiddel - vriespunt onverdund -95°C

Verdampingssnelheidsbooster voor conventionele oplosmiddelen

Verwijderen etiket

GEBRUIKSMETHODEN

NEUTRALÈNE SL 30 is puur of verdund met water te gebruiken,
met een doek of borstel,
in fontein, door onderdompeling, met of zonder agitatie,
door lagedrukspuiten,
in ultrasone tanks alleen indien verdund in water.

AANBIEDINGSVORMEN

Vat 200 L



Bus 20 L



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.